

フルモールド用・アルコール系差し込み防止剤

フォームコート No.22

現在ご使用のフルモールド用塗型剤を補強する事により、差し込み、焼着を防止する塗型剤です。

◎特長

- ・砂込めの充填性不良個所の補助。
- ・注湯時の過酷な場所に於いて、熱間強度を維持する。
- ・コーナー部の塗型剤の補強。
- ・アルコール系でもより乾燥性が速い。
- ・鑄仕上げ工数の大幅削減。
- ・主成分：ZrO₂，Al₂O₃，SiO₂等

◎使用方法

- ・使用濃度：約80Be（プラスチックボーメ計）
- ・良く攪拌し全体の濃度を均一にしてから御使用下さい。
- ・基本塗型剤を良く乾燥してから塗布して下さい。
- ・使用期間中に、塗型溶液濃度が濃くなれば、アルコールで稀釈調整して下さい。

◎荷姿

30kg・ペール缶入り

是非、ご試験頂きます様お願い致します。

西村黒鉛株式会社

本 社：大阪市淀川区新高1丁目1番8号

☎(06)6394-2241:FAX(06)6395-7124

工 場：大阪府枚方市春日野1丁目2番3号

☎(072)858-8410:FAX(072)859-1007

営業所：東京・名古屋・大阪・広島