

水溶性・耐熱保護剤

シューター No.210

本製品は、アルミナ系を基材に特殊耐熱バインダーを使用する事により大きな熱容量・溶湯の大量通過箇所で、その耐火物の熱間強度をUPさせる保護剤です。

特 徴

〔耐火物の浸食をシャットアウト!!〕

- ◆本製品の塗布層は、溶湯との接触により熱間強度の高い強固な焼結層を形成する。
- ◆耐火物壁面に付着している「ノロ」の取り除く作業が容易である。
- ◆耐火物の粒子間に浸透する事により、溶湯の差し込みを防止すると共に耐火物壁面を保護する。
- ◆湯流れが良く、「キレ」も優れている。

使用箇所

- ◆電気炉出湯口
 - ◆樋
 - ◆取鍋
 - ◆その他溶湯接触面の耐火物
- 〔ダクタイトル鑄鉄取鍋の球状化剤反応ポケット部等にも効果があります。〕

使用方法

- ◆適量の水で稀釈して、8.0～9.0Be位でご使用下さい。

乾燥方法

- ◆常温又は弱火で、徐々に水分を飛ばした後、高温で充分乾燥して下さい。
(補修は、付着物を取り除き塗布して下さい。)

荷姿 2.5kg/ペール缶入り

姉妹品：アルコール系タイプ『シューターNo.24』 2.5kg/ペール缶

西村黒鉛株式会社

- 本 社 : 大阪市淀川区新高1丁目1番8号
☎(06)6394-2241:FAX(06)6395-7124
- 工 場 : 大阪府枚方市春日野1丁目2番3号
☎(072)858-8410:FAX(072)859-1007
- 営業所 : 東京 ・ 名古屋 ・ 大阪 ・ 広島